

## PK Mini & Water-Proof Photo Sensor

PK-D30N	PK-R200N	PK-T600N
擴散反射型	鏡片反射型	對照型
30cm	2m	6m



## PH Type M18 Tubular Photo Sensor

PH-D1840N	PH-R182MN	PH-T188MN
擴散反射型	鏡片反射型	對照型
40cm	2m	8m



## PX Type Tubular Proximity Sensor

PX-C08		PX-C12	
1 mm	2 mm	2 mm	4 mm
3 mm	6 mm	6 mm	10 mm
PX-C18		PX-C30	
5 mm	8 mm	10 mm	15 mm
12 mm	20 mm	22 mm	40 mm



## PH Type Fiber Amplifier

PH-F10
NPN/PNP, NO/NC
DC12~24V

## PF M18 Photo Sensor

PF-D30K
擴散反射型
30cm
PF-R300N
鏡片反射型
300cm
PF-T1200N
對照型
1200cm



## PX Type Square Proximity Sensor

PX-Q04	PX-Q05
18x18 mm	17x17 mm
4 mm	5 mm
PX-Q3010	PX-Q4020
30x30 mm	40x40 mm
10 mm	20 mm



## PX 靜電容開關

PX-KC1810	PX-KC3025
φ 18 mm	φ 33 mm
1~10 mm	3~25 mm



## DL DataLink 資料交換器

兩方裝置透過Datalink將資料作溝通  
 CN1: PLC、溫度錶、磅秤、變頻器  
 儀錶、條碼機、分散式I/O  
 CN2: SoftPanel軟體、人機介面  
 PLC(三菱、豐偉、永宏...)



## NT 微電腦型盤面式PID控制器

各式熱電偶，熱電阻，線性信號輸入選擇  
 2組警報輸出，6組警報模式可自由規劃  
 Fuzzy增強式PID控制器  
 4~20mA外部設定點輸入  
 4~20mA設定值或實際值在輸出  
 RS485通訊功能



## MM2 微電腦型盤面式控制電錶

精確度0.1% F.S. ± 1 digit  
 可量測交直流電壓、電流/電阻  
 電位計/傳送器/荷重元等信號  
 顯示範圍0~±19999可任意規劃  
 具有自動歸零與保持功能  
 15bit類比輸出功能  
 RS485通訊介面



## SPC 數位語音控制器

本控制器為多段式控制播放  
 停電不怕錄音資料消失  
 可重複錄音、放音  
 提供一組電源供Sensor使用  
 提供七個輸入點做控制  
 輸入點信號，NPN或PNP



## DKS

數位式 - 計數器、轉速錶、線速錶  
 計長器、縮碼錶、比例錶

## PVA9 可程式顯示/設定表

2 Channel Input DC 4~20mA/0~10V  
 2,4 Alarm Set Point (Hi or Lo)  
 Zero, Span Programmable  
 Analog Output DC4~20mA/DC0~10V  
 RS-232c RS-485 Modbus (RTU/ASCII)

