

按用途選擇

分類	系列	光電感測器												區域感測器	
		光纖感測器	導波管 傳感器	鏡頭 傳感器	透鏡 傳感器	放大器內置型	光幕感測器	擴大器外置型	微光光電傳感器	光源內置型	通用型	單個光電接收元件	超薄型		
●專用用途	參見頁	FK-301 FK-511	FK-11A FZ-10	FK-301 FK-511	LS CX-400	CX-4B1/4B2 EX-30 EX-20 EX-10 EQ-30 EX-40	RX RX-L5200 CY PK-2 RT-610 NO-W70A/WN70A	PM PM2 NX5 VF EQ-500	SU-70SH, SS-A5 SF4-AH, SF2-A, SF2-N SF2-EH, SF4B	NA40 NA2-N NA1-11					
●最佳用途		130 62	174 184	130 62	194 214	223 242 250 264 278 288 298 316 322 334 348 3970 358 370 378 388 398	184 223 242 250 264 278 288 298 316 322 334 348 3970 358 370 378 388 398	504 424 460 478 406 434 526 962 548 558 568							
▲可使用															
檢測說明	檢測有無														
	決定位置														
	辨色														
	金屬雙層重疊														
	渾濁度														
	辨別距離														
	辨別尺寸														
檢測特定物體	金屬 (由高頻振動式檢測)														
	回轉數														
	透明瓶														
	電阻標記														
	晶片檢測														
	晶片總檢測														
	玻璃電路板														
	光(LED等)亮燈檢測														
	熱熔														
	卷線缺粒														
	漏液														
	液面														
	水檢測														
	氣體壓力														
光透過感測器 反射型	長距離檢測														
	半透明														
	錯位														
反射型光電感測器	長距離檢測														
	在透鏡附近有灰塵														
	有背景物體														
	反射率低下														
	顏色變化														
範圍監視	各種專用機														
	AGV周圍的障礙物														
特殊環境	高溫、低溫中														
	真空中														
	油霧中														
	化學藥品中														
	爆炸性環境中														
	噴射物														

大器和防爆障礙設置在安全區域

只限 RX4, 其他 ▲

只限 SH-61R

只限 SFA-AM 和 SF2-EH
不可使用於日本國內和中國

