

MA-SA24-L 5 位數 LCD 型顯示錶 (無電源式) (24 × 48mm) **SetPro**

特點

- 精確度 0.1% 滿刻度 ± 1 位數
- 可量測直流電流/直流電壓無需另接輔助電源
- 分離式端，配線容易
- 顯示範圍 -19999 ~ 99999 可任意規劃
- 尺寸小，穩定性高



1. 選購型號 : MA-SA24-L

NO	Input Type	NO	DCV	NO	DCV	NO	DCA	NO	DCA
A	DC	11	0~50mV	15	0~54V	21	0~20.000uA	25	0~200.00mA
		12	0~5V	16	0~110V	22	0~200.00uA	26	0~2.000A
		13	0~10V	17	0~600V	23	0~2.0000mA	27	0~5.000A
		14	0~36V	19	SPECIFIED	24	0~20.000mA	29	SPECIFIED

2. 主要規格

- 精確度 (23 ± 5) : 0.1% F.S. ± 1digit(1~100%F.S.)
- 輔助電源 : None
- 輸入阻抗 : > 100Mohm (< 2V range)
> 2Mohm (< 2V range)
< 0.25VA(current range)
- 最大過載能力 : < 1000Vrms (> DC1000V)
< 150Vrms (< DC100V)
< max.2 x rated(DCA)
- 類比轉數位解析度: 15.7 bits
- 取樣時間 : 2.5 cycles/sec.
- 顯示值範圍 : -19999 ~ 99999 digit adjustable
- 歸零調整範圍 : -999 ~ 999 digit adjustable
- 最大值調整範圍 : -999 ~ 999 digit adjustable
- 過載顯示 : "doFL" or "-doFL"
- 極性顯示 : When input is negative " - " display
- 顯示幕 : 7-segment LCD character high 8.6mm(0.338")
- 溫度係數 : 50ppm/ (0-50)
- 電池壽命 : 7 year min. with continuous input at 25
- 參數設定方式 : Touch switches
- 記憶方式 : Non-volatile E² PROM memory
- 絕緣耐壓能力 : 2KVac/1 min. (Input/case)
- 使用環境條件 : 0~50 (20 to 90% RH non-condensed)
- 存放環境條件 : 0~70 (20 to 90% RH non-condensed)
- 外型尺寸 : 24x48x48.5mm
- 外殼材質 : ABS

3. 外型/開孔尺寸與配線圖

