

## 特點

- 擁有較大美觀數字，4 位數高 0.8" (20mm)，6 位數高 0.56" (14.2mm)，8 位數高 0.4" (10mm)
- 可設定串列輸出通訊協議為 ModBus RTU 或 ASCII
- 可設定串列輸出通訊位址 0 ~ 247
- 可設定串列輸出通訊速率為 2400bps to 115200bps
- 可任意設定小數點



## 1. 選購型號：MT-S - -

NO	外型尺寸	NO	顯示位數	NO	設定組數	NO	輸出組數	NO	通訊格式	NO	通訊方式
9	96 x 48mm Case	4	4 digits (-1999~9999)	0	None	0	No Output		None		None
14	144 x 48mm Case	6	6 digits (-199999~999999)	1	One	2	HI/LO Outputs	R	ASCII	2	RS-232
		8	8 digits (-19999999~99999999)	2	Two	4	HH/HL/LO/LL Outputs	M	ModBus RTU	5	RS-485
						7	HH/HL Outputs	C	RTU (None CRC)		
						9	H1/H2/H3/H4 Outputs				

## 2. 主要規格

- 顯示字幕 : 4-digit 0.8" (20mm) red LED  
6-digit 0.56" (14.2mm) red LED  
8-digit 0.4" (10mm) red LED
- 顯示值範圍 : 4-digit -1999 ~ 9999  
6-digit -199999 ~ 999999  
8-digit -19999999 ~ 99999999
- 小數設定 : Programmable in any digit
- 過值顯示 : 4-digit OVER/-1999 flash ; OVER/9999 flash  
6-digit OVER/-199999 flash ; OVER/999999 flash  
8-digit OVER/-19999999 flash ; OVER/99999999 flash
- 比較設定 : Option  
2 組 HI/LO ; 2 組 H1/H2 ;  
4 組 HH/HL/LO/LL ;  
4 組 H1/H2/H3/H4
- 設定範圍 : 4digit -1999 ~ 9999  
6digit -199999 ~ 999999  
8digit -19999999 ~ 99999999
- 串列通訊 : RS-232C or RS-485  
ModBus RTU/ ASCII, RTU (none CRC)  
Address 0 ~ 247  
Baud\_Rate : 2400/4800/9600/14400/19200  
28800/38400/57600/76800/  
115200(bps)
- 工作電源 : AC 115V/230V, 50/60Hz ; DC12~24V
- 消耗功率 : 3.5VA
- 工作溫度 : 0~50 , 濕度 80%RH 以下
- 儲存溫度 : 0~60 , 濕度 70%RH 以下

## 3. 外型/開孔尺寸與配線圖

