

特點

- 兩個錶頭，電壓/電流同時顯示。
- 定電壓、定電流工作模式。
- 高效率、重量輕、體積小。
- 高功率密度。
- 輸出關斷功能。
- 過載與極性反向保護功能。



主要規格

型號	SH-DP-3003D	SH-DP-3005D	SH-DP-6003D	SH-DP-30032D	SH-DP-30052D
型式	單電源數字式			雙電源數字式	
輸出電壓	0 ~ 30V Fixed 5V	0 ~ 30V Fixed 5V	0 ~ 60V Fixed 5V	0 ~ 30Vx2 Fixed 5V	0 ~ 30Vx2 Fixed 5V
輸出電流	0 ~ 3A Fixed 1A	0 ~ 5A Fixed 1A	0 ~ 3A Fixed 1A	0 ~ 3Ax2 Fixed 3A	0 ~ 5Ax2 Fixed 3A
顯示錶頭	3 1/2 位 0.52 吋 LED 數字式錶頭				
定電壓操作	負載調節率	$\leq 0.01\% + 2\text{mV}$		$\leq 0.01\% + 3\text{mV}$	$\leq 0.02\% + 5\text{mV}$
	電源調節率	$\leq 0.01\% + 3\text{mV}$			
	回復時間	$\leq 100\mu\text{s}$			
	漣波與雜訊	$\leq 1\text{mV rms}$		$\leq 1\text{mV rms}$	$\leq 2\text{mV rms}$
溫度係數	$\leq 150\text{ppm}/^\circ\text{C}$		$\leq 300\text{ppm}/^\circ\text{C}$		
定電流操作	負載調節率	$\leq 0.2\% + 2\text{mA}$		$\leq 0.2\% + 3\text{mA}$	$\leq 0.2\% + 5\text{mA}$
	電源調節率	$\leq 0.2\% + 5\text{mA}$		$\leq 0.2\% + 3\text{mA}$	
	漣波與雜訊	$\leq 3\text{mA rms}$		$\leq 3\text{mA rms}$	$\leq 6\text{mA rms}$
電壓錶	30V	30V	60V	30Vx2	
解析度	100mV				
精確度	$\pm 0.1\% + 2\text{dgts}$				
電流錶	3.0A	5.0A	3.0A	3.0Ax2	5.0Ax2
解析度	10mA				
精確度	$\pm 0.1\% + 1\text{dgts}$				
使用電源	AC110/220V, 60/50Hz				
工作溫濕度	1°C ~ 40°C, <80%RH				
儲存溫濕度	-10°C ~ 70°C, <70%RH				
尺寸	330(L) x 130(W) x 165(H) mm			250(W) x 150(H) x 310(D) mm	
重量	4.5Kg	5.3Kg	5.6Kg	8Kg	9.5Kg