

Features

- 雷射瞄準。 ● 堅固耐用。
- 溫度寬廣。 ● 穩定性高。
- 精確度高。 ● 背光顯示。
- 量測鎖定。 ● / 切換
- HS-T632 : -20 ~ 500 。
- HS-T653 : -32 ~ 535 。
- HS-T660 : -50 ~ 999 。



Specifications

型號	HS-T632	HS-T653	HS-T660
測溫範圍	-20 ~ 500	-32 ~ 535	-50 ~ 999
距離量測點比	D : S = 8 : 1	D : S = 12 : 1	D : S = 12 : 1
放射率	固定 0.95	0.10 ~ 1.00 可調	固定 0.95
單點雷射	✓	✓	✓
最後量測溫度	✓	✓	✓
溫度顯示	即時	即時、最高、最低、高低溫差、平均	即時
LCD 背光	✓	✓	✓
顯示保留 (6 秒)	✓	✓	✓
高/低警報裝置	-	✓	-
10 點記憶值	-	✓	-
板機鎖定	-	✓	-
溫度解析度	0.2 或 0.2	0.1 或 0.1	1 或 1
精確度	±2 或 ±2		
重覆性	± 1		
反應時間	0.5 秒		
頻譜反應	5 ~ 14 μm	5 ~ 14 μm	8 ~ 14 μm
操作溫度/相對溼度	0 ~ 50 / 10 ~ 90% RH		
電源	9V 電池 x 1		
尺寸/重量	150x133x45 mm / 135g	170x133x45 mm / 187g	170x133x45 mm / 187g

Distance

