

Features

- 每秒掃描 300 次，最小可讀取 3mil 條碼。
- 內建 ESD IC 保護 PCB 主板。
- 超壓保護設計以延長產品壽命。
- 高靈敏度條碼掃描觸發器。
- ABS / PC 合成材質堅固外殼。
- 1.5M 落摔測試。
- 符合人體工學槍型設計。
- 支援 USB、RS232 傳輸介面。
- 適用於:各個連鎖便利商店、服飾店、醫療、精品店、政府公文、辦公室等環境大量使用



Specifications

型號	BBC-6111	BBC-6112	
類型	Laser		
外殼材質	ABS		
性能數據	介面	USB	RS232
	掃描速度	300 Scans per sec	
	可讀取條碼	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey	
	解析度	≥3mil	
	光源	648nm~660nm	
	景深	EAN13(13mil): 50~610mm / UPCA(13mil): 50~620mm	
	最低印刷對比度	≥30% Reflectance Difference	
	掃描角度	傾斜 Pitch ±60° @ 0°Roll and 0° Skew 旋轉 Roll ±30° @ 0°Pitch and 0° Skew 偏轉 Skew ±60° @ 0°Roll and 0° Pitch	
機械電器參數	最大電源需求	0.33W	
	電壓	DC5V±5%	
	操作耗能	100mA	
	待機耗能	25mA	
	外觀尺寸	L100 mm x W62 mm x H175 mm	
	重量	120g ±10 (w/o cable) 190g ±10 (w/ cable)	
使用環境	操作溫度	-20°C ~ +60°C	
	儲存溫度	-40°C ~ +85°C	
	操作/儲存溼度	5% ~ 95%(non-condensing)	
	環境光照度	0 ~ 100,000 LUX	
配件	USB Cable 1.8m	RS232 Cable 1.8m	

應用：

- POS
- 庫存管理
- 資料處理
- 票務管理
- 製造業
- 資產管理

配件：



Stand

USB / RS232 Cable