

## Features

- 穩定度佳，靈敏度高，可掃描淡細條碼，解析度辨識佳。
- 機身材質具高抗壓 ABS 外殼，握把符合人體工學設計，使用時舒適好握。
- 中央處理器採用超低電壓晶片低耗電量設計，搭配掃描座可進行自動掃描功能。
- 包含用於自定義掃描器配置的綜合軟體工具 ScanMaster，此工具不加收費用。
- 適用於：各個連鎖便利商店、服飾店、醫療、精品店、政府公文、辦公室等環境大量使用。



## Specifications

型號		BBC-1000	BBC-1200	BBC-1500
性能	類型	接觸式條碼掃描器	雷射條碼掃描器	長距離線性條碼掃描器
	光學感應器	2048 像素	雷射	2500 像素
	光源	Red LED (660nm)	(650±15nm)可見紅色雷射光	Red LED (625nm)
	解析度	3 mil	4 mil	3 mil
	景深	0~1 公分 / 0~0.4 英吋	1~63 公分 / 0.4~25 英吋	0.5~35 公分 / 0.2~13.8 英吋
	掃描角度	前後轉動 ±70° 左右 ±40°	前後轉動 ±70° 左右 ±32.5°	前後轉動 ±70° 左右 ±70°
	印刷對比度	最低 30%	最低 30%	最低 30%
	掃描速率	100 次掃描/秒	35±5 次掃描/秒	200 次掃描/秒
	自動掃描	無	無	有
	可讀取條碼	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 GataBar(RSS), Industrial 2 of 5, Interleave2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Pharmacodes, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS-128 and More		
支援介面	K-B Wedge / RS232 and Wand Emulation(except 1000) / USB HID / USB Virtual Com / IBM 4683 / 4694			
可程式編輯功能	資料編輯、介面選擇、條碼設置			
支援語言	英文、法文、義大利文、比利時文、挪威文、瑞典文、西班牙文、葡萄牙文、德文			
外型	重量	256g / 9.36 盎司(含傳輸線)	190g / 6.7 盎司	145g / 5.1 盎司
	顏色	象牙白或黑色	淺灰或深灰	黑色
	開關	橡膠開關	微調開關	觸碰開關
電源	電壓	+5V±5%	+5V±5%	+5V±10%
	耗電量(待機/操作)	40mA/95mA	40mA/175mA	30mA/170mA
操作環境	操作溫度	0 ~50 / 32 ~122	0 ~40 / 32 ~104	0 ~50 / 32 ~122
	儲存溫度	-40 ~60 / -4 ~140	-40 ~60 / -4 ~140	-40 ~60 / -4 ~140
	操作/儲存溼度	無凝結 10%~90% / 0%~95%	無凝結 10%~90% / 0%~95%	無凝結 10%~90% / 0%~95%
	工業防護設計	1.0 公尺/3.3 英呎垂直 摔落水泥地多次	1.2 公尺/4 英呎垂直 摔落水泥地多次	1.5 公尺/4.9 英呎垂直 摔落水泥地多次
	靜電放電	±8kV 直接放電和 ±15kV 空氣放電		
配件	包括附屬的傳輸線	可拆卸的傳輸線， 桌上/壁掛式支架	USB、RS232 以及鍵盤 傳輸線，三合一桌面/ 壁掛/自動掃描置架	