

外觀/特色

- 透過乾接點或RS-485 觸發，將設備狀態發送 LINE 訊息到指定的個人或群組。
運用LINE 的跨平台及高普及率的優勢，讓設備更有競爭力!
- 產品可應用於各種需要警報訊息提示場合：
消防警報(移報)、機械設備、生產設備、
安防系統、無人看守設備、機房、魚塢...等等。



產品說明

- 無需雲端設備、不用開發 APP。
- 設定簡便，一只隨身碟輕鬆完成。
- 單機作業，免用電腦。
- 可設定為 Modbus Master 或Slave 模式，方便與各式人機介面、
- PLC、錶頭、儀器、Sensor 等連接。
- 可用乾接點簡單觸發。
- 可外接 USB 攝影機，觸發即可拍照傳送。
- 可外接 USB 無線網卡，Wifi 聯網真方便。

基本規格

- 工作電壓：DC12V/24V
- 消耗電流：500mA
- 乾接點觸發：外部乾接點 8 組。
- RS-485 觸發：RS-485(ModbusRTU)。
- 外接儲存媒介：USB 隨身碟。
- 設定方式：USB 隨身碟參數設定。
- 聯網方式：內建 RJ45 網路埠口。
- 另可選配 USB 無線網卡。
- 網路攝影機：USB/選配。

接線說明/外觀尺寸

- 12V/24V · GND : DC12V/24V 電源輸入。
LAN : 區域網路。
USB : 設定用隨身碟、攝影機、無線網卡。
D+ · D- : RS485。
IN1~IN8、COM : 連接外部乾接點，
用於選擇欲觸發之通知。

