

# CX070-WST


## 高階型人機介面

### 特點

- 內建R.T.O.S 即時作業系統
- 大容量資料庫
- 可連接多種通訊介面



### ▶▶ 應用 ◀◀



HMI



PLC



重量感應器

內部



可連結多種設備以整合操作

重量分類機



型號名稱		CX070-WST
次型號		4 / 6
顯示	尺寸	7吋
	解析度	800*480
	顯示屏類型	TFT彩色觸控螢幕 (LED背光)
	色彩模式	16-bit / 24-bit (由軟體設定)
	背光壽命	20000 小時
	顯示對比度	500:1
	液晶屏亮度	300 cd/m2
觸碰面板		4線電阻式
中央處理器		RISC ARM11 800MHz
電池記憶體		1MB
工作記憶體		256MB
程式記憶體		1GB
萬年曆		有
通訊接口	Micro SD插槽	有
	USB 主端	有 (USB 2.0)
	USB 客端	有 (USB 1.1)
	COM1 / COM3	COM1: RS232/422/485, COM3:RS232 (選配: RS485)
	COM2	A-RS422/485 B-RS232/485 C-RS232 具有 RTS&CTS
	COM4	次型號6: RS422 /485
	乙太網路	有
前置功能鍵		無
音訊輸出		次型號6: 有
視訊輸入		次型號6: 有 (視訊模組深度: 20mm)
前置USB主端		無
電源	輸入電壓	24VDC±10% 隔離式
	消耗功率	20W
環境	操作溫度	-20°C~60°C (可選配成-25°C~70°C附鋁前框, 但只有CE認證)
	相對濕度	10%~90%
	耐震動(操作)	10 ~ 55Hz(X,Y,Z direction, 1G, 30 Mins shock testing)
	EMI	FCC Part 15 Class A
	CE	EN61000-6-2, EN61000-6-4
	UL 認證	有
	前面板防護等級	IP66
	冷卻方式	自然冷卻
面板尺寸 WxHxD		213.6 x 158.6 x 40.5 公厘
開孔尺寸 AxB		192.0 x 138.5 公厘
淨重		0.8 公斤