

CX080-TST

高階型人機介面

特點

- 內建 **R.T.O.S** 即時作業系統
- 鋁製前框+廣溫型
- 具有 **BACnet**
- 16位元 高彩



▶▶ 應用 ◀◀



飲料製造產業

視訊模組



錄影監控



型號名稱		CX080-WST
次型號		4 / 5 / 6
顯示	尺寸	8吋
	解析度	800*600
	顯示屏類型	TFT彩色觸控螢幕 (LED背光)
	色彩模式	16-bit
	背光壽命	20000小時
	顯示對比度	500:1
	液晶屏亮度	250 cd/m2
觸碰面板		4線電阻式
中央處理器		RISC ARM11 800MHz
電池記憶體		1MB
工作記憶體		256MB
程式記憶體		1GB
萬年曆		有
通訊接口	Micro SD插槽	有
	USB 主端	有 (USB 2.0)
	USB 客端	有 (USB 1.1)
	COM1 / COM3	COM1: RS232/422/485, COM3:RS232選配: RS485)
	COM2	A: RS422/485 B: RS232/485 C: RS232 具有RTS&CTS
	COM4	次型號6: RS422/485 (隔離型)
	乙太網路	有
前置功能鍵		無
音訊輸出		次型號5&6: 有
視訊輸入		次型號6: 有
前置USB主端		無
電源	輸入電壓	24VDC±10% 電源隔離
	消耗功率	20W
環境	操作溫度	-25°C~70°C
	相對濕度	10%~90%
	耐震度 (操作)	10 ~ 55Hz(X,Y,Z direction, 1G, 30 Mins shock testing)
	EMI	FCC Part 15 Class A
	CE	EN61000-6-2, EN61000-6-4
	UL認證	有
	防水防塵等級	IP66
冷卻方式		自然冷卻
產品尺寸 (長x寬x厚)*		241.6 x 184.6 x 42.2~56.2 公厘
開孔尺寸		221.0 x 163.5 公厘
淨重		1.1 公斤

*1. 不含前面板厚度

2. 次型號4&5包含COM2 5pin-Terminal

3. 次型號6包含BNC母頭連接頭