

EX系列工業電腦

觸控式工業電腦

- ▶ Win CE OS
- ▶ 7"~15" TFT LCD screen size
- ▶ Aluminum front case, audio function and micro SD Slot

EX系列是以 Win CE 為主的工業電腦，液晶顯示器尺寸範圍自 7 吋到 15 吋。EX 以 256MB 工作記憶體和 1GB 備份記憶體為配備，以達到高性能的運作。所有系列使用以 LED 背燈的高彩度 TFT 液晶顯示器以確保清晰的顯示和持久的背燈壽命。超輕薄的設計不僅流行，也能輕鬆架設。除了有型的設計，堅固耐用的結構使 EX 系列能在任何惡劣的環境下使用。EX 系列擁有豐富多樣的通訊接口，包括三個序列埠、乙太網路和 USB 埠（一主、一客），能簡單地與其他設備作連接。EX 系列配備前鋁框、音訊功能和 Micro SD 插槽就是要呈現給渴望高性能產品的開放型工業電腦使用者。



型號		EX607-WST4 / 5	EX608-TST4 / 5	EX610-TST4 / 5	EX612-XSD4 / 5	EX615-XSD4 / 5
顯示	螢幕尺寸	7.0"	8.0"	10.4"	12.1"	15.0"
	解析度	800 x 480	800 x 600	800 x 600	1024 x 768	1024 x 768
	顯示幕種類	TFT 彩色觸控螢幕(LED背光) / Max. Colors : 16-bit				
	背光壽命(hr)	20,000 Hours	20,000 Hours	20,000 Hours	50,000 Hours	50,000 Hours
	螢幕亮度(cd/m ²)	300	250	400	500	350
觸控面板		4-wire Analog Resistive Type			5-wire Analog Resistive Type	
中央處理器		RISC ARM11 800MHz				
電池記憶體		1MB				
工作記憶體(OS)		256 MB				
應用程式記憶體(AP)		1GB (64MB for Bulit-in WinCE V6.0 R3 OS)				
萬年曆 (RTC)		有				
畫面數量		7999 頁				
指令數量		無限制				
介面	Micro-SD 插槽	有				
	USB 介面	USB Host : 1.1; USB Client : 2.0				
	COM1	RS232/422/485				
	COM2	A-RS422/485 B-RS232/485 C-RS232 with RTS&CTS				
	COM3	RS232 only (Optional : RS485 only)				
	COM4	無				
	COM5	無				
乙太網路		有				
音訊輸出		次型號5 : 有				
視訊輸入		無				
前置 USB 主端		無				
電源	輸入電壓	24VDC ± 10% (隔離式)				
	消耗功率	20W				
環境	操作溫度/相對濕度	-25 ~ 70 °C / 10% ~ 90%RH				
	耐震動 (操作時)	10 to 55Hz (X, Y, Z direction, 1G 30 minutes shock test)				
	EMI / UL 認證	FCC Part 15 Class A / UL508				
	CE	EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4				
	前面盤防護等級	IP66				
冷卻方式		自然冷卻				
外觀尺寸 WxHxD(mm)		213.6 x 158.6 x 37	241.6x 184.6 x 42.2	280.3 x 222.3 x 42.5	317.4 x 243.8 x 58.2	399.1 x 297.6 x 57.5
開孔尺寸 WxH(mm)		191.5 x 137.5	221 x 163.5	259.5 x 201.5	302 x 228	384.5 x 283
淨重(Kg)		0.61	1.1	1.41	2.2	3