



靜態與動態
排程功能



行動裝置APP遠端操控
HMI Server/Client



內建可程式化
巨集程式



即時性資料收集
+
智慧化數據分析



支援PLC
串口/網路穿透功能



裝置互聯
服務器
可聯機至
裝置互聯服務器



DI/DO



MAIL發送
警報通知功能



DC24V
電源保護設計




450種以上的
通訊驅動協議
+
300種以上通訊設備



看門狗功能



客製化
圖控規劃



提供FTP伺服器
功能選項



雙網口/雙IP



CPU & 記憶體	
CPU	RISC ARM9 300MHz (ARM926EJ-S)
電池記憶體	128KB(可選購: 1MB)
工作記憶體	64MB
數據記憶體	128MB NAND Flash
萬年曆 (RTC)	標準內嵌 / 網路時間協議 (NTP)

環境	
操作溫度	-20°C~70°C
儲存溫度	-25°C~75°C
濕度	10% ~ 90%
耐震度(操作)	10 ~ 55Hz (X,Y,Z三軸向, 1G, 30分鐘震動測試)

USB 接口	
USB 主接口	USB 2.0
USB 從接口	USB 2.0

電源供應	
輸入電壓	24VDC ±10%
接口	3Pin 接線端子
DI/DO	DI: 電晶體 DC24V DO: 繼電器 220V4A
隔離	有

軟體	
操作系統	RTOS (即時作業系統)
軟體版本	PM Designer V2.1.9.05 或更高版本
重新啟動觸發	看門狗

通訊串口	
COM1(DB9)	RS-232
COM2(DB9)	RS-422 or RS-485
COM3(DB9)	RS-485
COM4 (3Pin端子接頭)	RS-485
COM5 (3Pin端子接頭)	RS-232 or RS-485, 透過指撥設定調整
速率	最高 187.5 Kbps
隔離	無

乙太網口	
兼容性	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
速度	10/100 Mbps
網口埠	雙網口/雙IP位址
端口連接器	RJ-45 x 2, 10/100 Based-TX
隔離	有

機構	
LED 燈號	PWR/COM1/COM2/COM3/COM4/COM5 RUN/STATUS1 /STATUS2
模式開關	狀態設置開關
SD 插槽	有
尺寸(WxHxD)	28.5 x 150 x 99 mm
外殼材質	金屬+塑膠
重量	0.4 Kg
安裝方式	DIN-Rail 安裝 / 螺絲固定
外接電池插槽	有

認證	
Compliance	CE, FCC

功能展示

