

特點

- 精確度 0.015% 滿刻度 ±3 位數
- 可量測直流電壓/直流電流/電位計...等信號
- 顯示範圍 -999999~999999 可任意規畫
- 小數點可任意規劃
- 尺寸小，穩定性高



1. 選購型號 : MA-SMS-6-□□□□

NO	Input Type	NO	DCV	NO	DCV	NO	DCA	NO	Potentiometer	NO	Aux. Power
A	DC	11	0~±50mV	16	0~±100V	24	0~±20mA	33	0~100%	A	DC5V(Isolating)
D	Potentiometer	12	0~±5V	17	0~±600V	25	0~±1A	39	SPECIFIED	B	DC12V(Isolating)
		13	0~±10V	19	SPECIFIED	26	0~±5A	Three wire connection Excting voltage DC3.3V(<15mA)	C	AC/DC20~260V(Isolating)	Less ±10% for DC Input Less 1VA for Input
		15	0~±50V		29	SPECIFIED					

2. 主要規格

- 精確度(23 ±5) : 0.015% F.S. ± 3digit
- 取樣時間 : 20 cycles/sec.
- 顯示值平均次數 : 1~99 times adjustable
- 顯示值範圍 : -999999 ~ 999999 digit adjustable
- 歸零調整範圍 : -999 ~ 999 digit adjustable
- 最大值調整範圍 : -999 ~ 999 digit adjustable
- 過載顯示 : " doFL" or "-doFL"
- 極性顯示 : When input is negative " POL " display
- 顯示幕 : Red high efficiency LEDs high 7.68mm(0.3")
- 溫度係數 : 20ppm/ (0-50)
- 參數設定方式 : Touch switches
- 記憶方式 : Non-volatile E² PROM memory
- 絕緣耐壓能力 : 1KVac/1 min. (Input/power)
- 使用環境條件 : 0~50 (20 to 90% RH non-condensed)
- 存放環境條件 : 0~70 (20 to 90% RH non-condensed)
- 外型尺寸 : 24x48x48.5mm
- 外殼材質 : ABS

3. 外型/開孔尺寸與配線圖

