

特點

- 5 位數 RS-485 顯示電錶
- 顯示範圍 -19999~99999 位數
- 通訊協議 Modbus RTU 模式
- 寬範圍交直流兩用電源設計
- 尺寸小，穩定性高



1. 選購型號 : MA-SXRS-

NO	Display	NO	Case Size	NO	Aux. Power
1	One-display	1	24x48mm	A	AC/DC18~60V
2	Two-display	2	48x96mm	B	AC/DC90~260V
Two-display only 48x96mm				Less 3VA for AC/DC input	

2. 主要規格

- 顯示值範圍 : -19999 ~ 99999 digit
- 傳輸速率 : 19200/9600/4800/2400 selective
- 通訊位址 : " 01" -"FF"
- 通訊協議 : Modbus RTU mode
- 顯示幕 : Red high efficiency LEDs high 10.16mm(0.4") (MA-SXRS-11X)
Red high efficiency LEDs high 20.32mm(0.8") (MA-SXRS-12X)
Red high efficiency LEDs high 10.16mm(0.4")x2 (MA-SXRS-22X)
- 參數設定方式 : Touch switches
- 記憶方式 : Non-volatile E²PROM memory
- 絕緣耐壓能力 : 2KVac/1 min. (input/power)
- 使用環境條件 : 0~50 (20 to 90% RH non-condensed)
- 存放環境條件 : 0~70 (20 to 90% RH non-condensed)

3. 外型/開孔尺寸與配線圖

